

# LivingSlide emelő-toló erkélyajtó



## Gazdaságos, és modern kialakítás a Schüco Living rendszerekhez kifejlesztve.

Az új Schüco LivingSlide emelő-toló ajtórendszer a kényelem, és a tervezés szempontjából is megfelel a legmagasabb követelményeknek. A tok beépítési mélységének köszönhetően mind az újépítésű, mind pedig a felújított épületeknél alkalmazható.

A rendszer akadálymentes, és hőhídmentes küszöb megoldással rendelkezik, továbbá a Soft-Close, Soft-Handle, és a Soft-Lift funkciók fokozzák a használati kényelmet.

A 82 mm mélységű szárnyprofilok 52 mm üvegvastagságig teszik lehetővé a hőszigetelő üvegezés befogadását.

Háromrétegű üvegezéssel ( $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) a teljes szerkezetre vonatkoztatott  $U_w$ -érték akár  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  is lehet. A tokprofil beépítési mélysége 194 mm.

A tolószerkezet maximális mérete fehér profilok esetében 6500 mm x 2600 mm, míg színes profilok esetén 4500 mm x 2300 mm.

Gyors, és egyszerű gyárthatóság mellett minden standard konstrukció és nyitási típus megvalósítható. További tervezési szabadságot biztosítanak a faerezetes és standard fóliázási lehetőségek, a Schüco Automotive Finish színek, melyek fémes hatást kölcsönöznek a műanyag profiloknak és a Schüco TopAlu, amely külső alumínium borítással látja el azokat.

A panoráma üvegezés a fix mezőkben tökéletes átláthatóságot nyújt, ugyanakkor az acélmerevítőnek köszönhetően a stabilitás is optimális.

A műszaki tartalom emelkedik az új rendszerben, továbbá **nem feláras alaptartozékok lettek** a következő alkatrészek:

- Soft Lift - lágy emelés és csillapítás függőleges irányban,

- Soft Handle - komfort működtetés, könnyített kilincs kezelés, mely megakadályozza a kilincs visszarúgását.

**Feláras kiegészítő:**

- Smart Close - intelligens zárás, automatikus szárnyfékezés és behúzás záráskor a toktól kb. 15cm-től.
- Motoros működtetés nyitási, és zárási funkcióval.

